

## SUAVE

Fresa de diamante para calibrar y rectificar paneles

### Excelentes acabados con grandes avances

Concebida para trabajar en máquinas chapadoras, la herramienta SUAVE permite rectificar paneles de aglomerado con o sin revestimiento. Presenta una construcción simétrica, lo que permite funcionar con rotación a derecha o izquierda. La construcción mejorada con ángulos axiales pronunciados, asegura la optimización del flujo de viruta y reduce el ruido producido durante el trabajo. Con elevadas velocidades de avance garantiza excelentes acabados tanto en cara inferior como superior del panel, lo que facilita el pegado del canto y permite la perfecta unión del canto con el panel.



#### VENTAJAS

- Alta capacidad de evacuación de viruta.
- Mayor velocidad de avance, hasta 45 m/min.
- Mayor profundidad de corte.
- Excelentes acabados en ambas caras.
- Reduce el ruido
- Aumenta la productividad


#### MÁQUINAS

- Para máquinas encoladoras de cantos simples o dobles, perfiladoras, etc.


DP=5 mm

D	B/b	d	DKN	Z		Ref. LH / Ref. RH
100	25/26	30	8x3	3+3	A1	Homag A827.100.125.30
	35/36	30	8x3	3+3	A1	Homag A827.100.135.30
	48/40	30	8x3	3+3	A2	Homag A827.100.148.30
125	35/36	30	8x3	3+3	A1	Homag A827.125.135.30
	48/40	30	8x3	3+3	A2	Homag A827.125.148.30
	63/40	30	8x3	3+3	A2	Homag A827.125.163.30

Disposición de los cortes



Forma del cuerpo de la herramienta



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo de acero y dientes en diamante policristalino (DP) soldados.
- Con ángulo axial alterno y alta capacidad de evacuación de viruta, garantizando excelentes acabados en los recubrimientos más sensibles. Cuerpo y distribución de la cuchilla adecuados para los distintos equipos de encolado.

#### APLICACIONES

- Para rectificar paneles derivados de madera (con o sin revestimiento) como aglomerados, contrachapados, MDF, etc. A favor o contra de avance (motor a tiempo).

Con tubo de aprieto hidráulico

D	B/b	d	Z		Ref. LH	Ref. RH
125	63/79	30	4+4	IMA	A827.125.863.30	■ A827.125.963.30 ■

■ Sobre pedido

